

FARBEN

Druck in CMYK
Sonderfarben nicht möglich


Minimum druckender Punkt Helle Farbflächen und Farbverläufe müssen einen Mindestfarbauftrag von 3 % haben. Verläufe in reines Weiß reißen bei 3 % ab.

LINIENSTÄRKE

Positive Linie $\geq 0,25$ mm
Negative Linie $\geq 0,5$ mm

Positive Linien, die kleiner als die angegebene Mindestgröße angelegt sind, können abreißen, während negative Linien unterhalb der Mindestgröße zulaufen.

Positiv (mm)



Negativ (mm)



Es wird empfohlen Linien einfarbig anzulegen, da Passerversatz möglich ist.



TEXTGRÖSSE

Positiver Text ≥ 3 pt
Negativer Text ≥ 6 pt

Positiver und negativer Text wird aufgrund Druckpunktzuwachses leicht überfüllt bzw. kann zulaufen. Dieser Effekt ist bei Schriften mit Serifen stärker als bei Schriften ohne Serifen zu erkennen.



Es wird empfohlen Text einfarbig anzulegen, da Passerversatz möglich ist.



Bei Texten, die aus mehr als einer Farbe bestehen, wird eine schwarze Outline empfohlen, um den Passerversatz zu kaschieren.



Tetra Pak®

GRAFIK INFO

FSC-LOGO (Pflichtangabe)



Verwendung des Logos mit Hintergrund

Einfarbiger Hintergrund



mit abgerundeten Ecken



ohne abgerundete Ecken



Gemusterter Hintergrund



Regelmäßig gemusterter Hintergrund



Schwach gemusterter Hintergrund



Stark gemusterter Hintergrund ohne Sicherheitszone



Stark gemusterter Hintergrund mit Sicherheitszone



Foto im Hintergrund



Hintergrund wirkt sich auf die Sicherheitszone aus



Foto im Hintergrund mit Sicherheitszone



Leicht fotografischer Hintergrund



Platzierung



In Kombination mit anderen Marken



Herausstellen anderen Qualitätsmerkmale außerhalb der FSC Zertifizierung



In Verbindung, aber unabhängig von anderen Marken



Form im Hintergrund



Innerhalb eines Rahmens



Innerhalb eines Rahmens mit Berücksichtigung der Sicherheitszone

